

Operacje na plikach

```
<?php
```

```
//sprawdzamy czy istnieje
```

```
if(file_exists("imiona.txt")){
```

```
    echo 'plik istnieje';
```

```
}
```

```
else {
```

```
    echo 'plik nie istnieje';
```

```
}
```

```
$plik = "imiona.txt";
```

```
if(is_file($plik)){
```

```
    echo 'jest plikiem';
```

```
}
```

```
// usuwanie pliku
```

```
//unlink("b.txt");
```

```
//tworzenie pliku touch("b.txt");
```

```
//odczytywanie pliku
```

```
$plik2=fopen("imiona.txt","r");
```

```
while(!feof($plik2)){
```

```
//feof sprawdza czy został osiągnięty koniec pliku
```

```
    echo fgets($plik2,100);
```

```
//fgets czyta linijka po linijce
//fgetc znak po znaku

echo fgetc($plik2);

//fread dane są odczytywane w blokach 32 bajtowych

echo fread($plik2,2);

}

fclose($plik2);

//odczytywanie całego pliku
```

```
readfile('nazwiska.txt');
```

```
file_get_contents('nazwiska.txt');
```

```
//odczytywanie do tablicy
```

```
$plik3=file('nazwiska.txt');
foreach ($plik3 as $plik){
    echo $plik;
}
```

```
echo filesize("imiona.txt");
```

```
?>
```

Tworzenie katalogu

```
mkdir("nowy2");
```

```
aby nie t
```

zapis do katalogu

```
$plik = fopen('nowy/nowy.txt','w');
```

```
$tekst = "tekst do pliku";
```

```
fwrite($plik,$tekst);
```

```
fclose($plik);
```

//odczyt z katalogu

```
$plik3 = fopen('nowy/nowy.txt','r');
```

```
while (!feof($plik3)){
```

```
    echo fread($plik3,100);
```

```
}
```

//inny sposób zapisu do pliku

```
file_put_contents('nowy/nowy.txt','tekst nowy');
```

//otwieramy zawartość katalogu

```
$d = opendir('nowy');
```

```
while($file = readdir($d))
```

```
{
```

```
if (($file != '.') AND ($file != '..'))  
{  
    echo $file . '<br />';  
}  
}
```

```
// zamykamy katalog
```

```
closedir($d);
```